

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Hradčany</b>
Kód části obce PRVKÚK	3116_003_03
Název obce	Bošice
Kód ČISOB	550124
Číslo ORP	3116
Název ORP	Vimperk

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část Hradčany leží v nadmořské výšce cca 580 m. n. m. a je zde trvale hlášeno 62 obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Hradčany					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	48	62	65	49	40
přechodně bydlící/rekreanti	0	0	0	0	0
celkem	48	62	65	49	40

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (2 studny)

### C.1 Stávající stav

Místní část má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování obyvatel sídla je řešeno ze dvou studní umístěných pod vrchem Křížovice v lokalitě Pod Brdem. Voda ze zdrojů je gravitačně vedena do vodojemu o objemu 30 m<sup>3</sup> a odtud gravitačním zásobním řadem PE 100 do místní části, kde je ze zásobního řadu vyvedena odbočka z PE 32 a 40. Odebíraná voda je kvalitní a vydatnost zdroje je dostatečná.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou obyvatelé místní části Hradčany.

### C.2 Návrhový stav

Současný stav zásobení vyhovuje i do budoucna. Bude probíhat postupná obnova.

#### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – přistavená cisterna, vodní tok

## D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně.

### **D.1 Stávající stav**

Místní část Hradčany má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Technický stav kanalizace je odpovídající jejímu stáří cca 30 let. Materiál použitý na výstavbu kanalizačních řadů jsou betonové trouby DN 300 a 400 a PVC DN 250. K přečištění odpadní vody dochází pouze v septicích, ze kterých je voda vypouštěna do kanalizace. Čtyři objekty jsou napojeny na vlastní DČOV. Kanalizace je zaústěna do Hradčanského potoka.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Bošice.

### **D.2 Návrhový stav**

Stávající kanalizace bude postupně obnovována. Čištění odpadních vod bude řešeno instalací DČOV nebo vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí a vyčištěné odpadní vody budou odváděny do kanalizace, individuálně do vodního toku nebo do zásaku.

### **Výhled**

není