

3102_042_04 Horní Miletín

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Horní Miletín (454.00 – 470.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 5 km východně od ní. V obci je trvale hlášeno 81 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

Obec se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

Vodovod

Obec Horní Miletín je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napojení bylo provedeno na vodovodní síť obce Dolní Miletín. Dolní Miletín je napojen na vodovodní síť obce Lišov (vodojem Lišov 650 m³ 561.70/554.70 s redukcí tlaku). Zásobní řad pro Horní Miletín je délky cca 700 m DN 80, rozvodné řady v obci jsou v délce cca 800 m DN 80.

Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních je dostatečné, její kvalita není známa.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Po realizaci vodovodu pro veřejnou potřebu je systém zásobování obce pitnou vodou vyhovující. Rozšiřování vodovodní sítě bude probíhat v souladu s novou zástavbou.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do Miletínského potoka.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S přihlédnutím na skutečnost, že se obec Horní Miletín nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulární jímky, rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod, případně výstavbu domovních čistíren.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Lišov.

Stávající kanalizace bude sloužit pouze jako dešťová.