

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Hůrky
Kód části obce PRVKÚK	3102_042_07
Název obce	Lišov
Kód ČISOB	544779
Číslo ORP	3102
Název ORP	České Budějovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Hůrky (444,00 – 464,00) jsou místní částí obce Lišov a nachází se cca 3 km severovýchodně od ní. V místní části je trvale hlášeno 260 obyvatel.

Hůrky se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev a v Třeboňské pánvi – střed, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

B.2 Demografický vývoj

Hůrky					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	228	260	270	163	0
přechodně bydlící/rekreanti	27	44	44	25	0
celkem	255	304	314	188	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

C.1 Stávající stav

V letech 2015 – 2016 byl vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Místní část Hůrky je napojena na vodovodní síť obce Lišov v lokalitě U hřiště. Na vodovodním potrubí jsou osazeny hydranty, uzavírací šoupata, odvězdušňovací ventily a další armatury. Celková délka přívodního řadu a rozvodných řadů je cca 3 962 m (PE 100). Nový vodovod byl propojen se stávajícím přívodním řadem z lokality Sosní PE 63 v délce 2 460 m, rozvodnými řady PE 50 délky 730 m.

V obci není přírodní zdroj požární vody, obcí protéká Hůrecký potok.

Vlastníkem vodovodu je město Lišov a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternami

Užitková voda – vodní tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Obec nemá kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů. Částečně vybudovaná kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do Hůreckého potoka.

Odpadní vody od 70 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Asi 10 % obce je napojeno na balenou ČOV Zemědělského družstva Lišov.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.2 Návrhový stav

Vzhledem k plánovanému růstu obyvatel a ke stavu současné kanalizace v obci navrhuje se vybudovat ČOV s kapacitou 300 EO a kompletní novou splaškovou kanalizaci. Části dešťové kanalizace se navrhuje nadále využívat pro odvod dešťových vod.

Do vybudování kanalizace a ČOV bude čištění odpadních vod řešeno rekonstrukcí stávajících jímek nebo instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí (především nová zástavba).

Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není