

3114_017_00 Ponědraž**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Ponědraž - pan M. Hrošek
- Vodovod Záblatí - Ponědraž (projekt VaK JČ Č. Budějovice)
- Vodovodní přípojky Ponědraž (projekt Vodoinvest s.r.o., Č. Budějovice)

Obec Ponědraž (420 m.n.m.) se nachází 13 km severně od Třeboně, leží při Zlaté stoce a z východu přímo sousedí s Ponědražským rybníkem. V obci je trvale hlášeno 106 obyvatel (rok 2010). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel. Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Do roku 2002 neměla obec vodovod a obyvatelé používali vlastní studny. V roce 2003 byl dokončen vodovod a bylo připojeno cca 90% obyvatel.

Obec nemá vlastní zdroj vody. Zásobní řad je zřízen z vodárenské soustavy JČ, když z Dynína je voda přivedena až do obce Záblatí. Ze Záblatí dále pokračuje do Ponědraže a končí v obci Ponědražka, v níž byl rovněž nově vybudován vodovod.

Zásobní řad je z PVC 110 x 5,3 rozvodné řady z PVC 90. Délka zásobního řadu v úseku Záblatí - Ponědraž je cca 2,0km, délka rozvodné sítě v Ponědraži je 0,9 km.

Vodovodních přípojek je osazeno 49 pro většinu objektů stálých obyvatel i rekreantů v chalupách.

Zdrojem požární vody v obci je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

Sytém zásobování je vyhovující a nebude se měnit ani v budoucnu. Kromě běžných oprav a údržby se nepočítá s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

V obci Ponědraž je vybudována nesoustavná kanalizační síť, na níž je napojeno cca 85 % trvale bydlících obyvatel a cca 80 % rekreantů, z nichž většina má septiky.

Nenapojení obyvatelé mají akumulární jímky se svozem na pole cca 1,5 km. Zbývající část obyvatel i rekreantů má septiky s přepadem do povrchových vod.

Obec nemá ČOV.

Recipientem je Ponědražský potok. Celkem dvě výusti jsou svedeny do Ponědražského rybníka (rybník značné rozlohy protékáný Ponědražským potokem). Výusti jsou vyvedeny do mokřadního pásu rybníka.

Obec nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod.

Kanalizační stoky pocházejí ze 70. let (cca ze 2/3) a z 80. let (cca z 1/3). Velká část z nich byla zřízena v „akci Z“ a nejsou provedeny v odpovídající kvalitě (značné netěsnosti). Kanalizace je provedena z betonu v dimenzích DN 400 v délce cca 400 m, DN 500 v délce cca 1000 m. Ke kanalizaci neexistuje projektová dokumentace. Z hlediska kapacity je kanalizace převážně dostačující.

Přípojek na kanalizaci je v obci 45 ks DN 100 – 200.

V obci se nachází větší producent odpadních vod – zemědělská výroba, rostlinná a živočišná. Podnik likviduje odpadní vody v jímkách a vyváží je na zemědělské pozemky.

Provozovatelem kanalizace je obec.

Územní plán obce, který je ve stádiu konceptu počítá s dobudováním kanalizace a s rozvojem obce (další výstavba). Dále počítá se zřízením ČOV.

Vzhledem ke stáří a špatnému stavu kanalizace je návrh na vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci a vybudování ČOV s kapacitou 200 EO.

Splašková kanalizace je navržena v souběhu se stávající kanalizací v délce cca 1,5 km DN 300. Stávající nesoustavná kanalizace by byla využita pouze jako dešťová.

Variantním řešením k výstavbě ČOV je napojení kanalizace z obce Ponědraž na plánovanou ČOV v Záblatí.