

3115_013_02 Neznašov**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Neznašov (390.00 - 424.00 m n.m.) je místní částí obce Všemyslice a nachází se cca 2 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 535 obyvatel.

Vodovod

Obec Neznašov je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu Zdobá-Týn n.Vlt. přes vodojem Neznašov o objemu 150 m³ (484.00/480.00).

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se neuvažuje s významnou investicí, kromě běžné údržby a oprav.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 3,6 km, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 95 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových a kameninových trub, .

Kanalizace je zaústěna do ČOV.

<u>Kapacita staré ČOV :</u>	Q_{24}	=	40 m ³ /den
	BSK_5	=	20 kg/den
	EO	=	333

Odpadní vody od 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do Vltavy.

Pro čištění splaškových vod je vybudována nová čistírna odpadních vod s následujícími návrhovými parametry :

Q_{24}	=	120 m ³ /den
BSK_5	=	38,37 kg/den
EO	=	640

ČOV je mechanicko-biologická Na čistírnu jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Ve výhledu se předpokládá postupná rekonstrukce stávající stokové sítě. a výstavba nové oddílné kanalizace o délce 2,1 km PVC DN 300. Pro čištění odpadních vod východní části obce se do budoucna předpokládá výstavba nové ČOV pro 100 EO