

Pravidla pro aplikaci pachových ohradníků a optického výstražného zařízení

Pachové ohradníky

Instalace a aplikace pachového ohradníku:

1. Na ochranu vozidel proti střetům se zvěří budou použity pouze přípravky, uvedené v článku III. odst. 1 písm. a) smlouvy. V úsecích silnic, ošetřených pachovým ohradníkem, ve kterých došlo proti minulému období v důsledku adaptace na přípravek ke snížení ochranných opatření, bude k vytvoření pachového ohradníku použito jiného přípravku.
2. První aplikace se provede pomocí aplikační pěny, která již obsahuje účinné látky.
3. V návaznosti na aplikaci pěny se dle návodu výrobce provede re aplikace pomocí pachového koncentrátu.
4. Následně se dle návodu výrobce provede jedenkrát další re aplikace pomocí pachového koncentrátu. Tyto re aplikace se provádí do již dříve aplikovaných pěnových nánosů. Jedno balení pěny ochrání cca 500 m komunikace v obou směrech při cca 200 aplikacích pěny o velikosti tenisového míčku, nebo v deseticentimetrových pruzích širokých asi 2 - 3 prsty, na připravené dřevěné sloupky, popřípadě vhodné stromy, rostoucí podél zájmového úseku komunikace (lesní úseky, aleje), vzdálené od sebe cca 8 m.
5. Pěna se aplikuje na stranu odvrácenou od silnice.
6. Vzdálenost dřevěných sloupků od krajnice vozovky bude (podle povahy terénu) cca 5 až 20 m.
7. Pokud je komunikace zaříznuta do okolního terénu umístí se dřevěné sloupky na hranu terénu, než se začne svažovat ke komunikaci.
8. Velikost dřevěných sloupků - průměr sloupku cca 8 cm, výška nad terénem 70 – 100 cm (jednotná v daném úseku), poškozené a chybějící sloupky budou nahrazeny novými. K aplikaci přípravku lze využít i nepoškozené sloupky, instalované v předchozím období.
9. Při aplikaci pěny nesmí docházet k poškozování stromů (např. zatloukáním hřebíků do kmenů).

Optické výstražné zařízení

Instalace a aplikace optického výstražného zařízení:

1. Na ochranu vozovek proti střetům vozidel se zvěří budou použita optická výstražná zařízení – reflexní fólie.
2. Odrazky proti zvěří se umístí podél okrajů komunikace, na sloupky o výšce 70 - 100 cm (výška sloupků v daném úseku bude jednotná), dřevěné poškozené a chybějící sloupky a odrazky budou nahrazeny novými.