

3102_019_01 Jaronice

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Jaronice (392.00 - 401.00 m n.m.) je místní částí obce Dubné a nachází cca 2,5 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 82 obyvatel.

Vodovod

Obec Jaronice je napojena na vodovod Dubné - Lipí vodárenské soustavy Římov z řadu Včelná - Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/456.00) a to potrubím DN 100 – 150 z PVC a IPE.

V obci je 36 ks vodovodních přípojek o celkové délce 400 m.

V obci se nachází rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Dubné.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci. V obci je povolena 1 volná kanalizační výust.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 80 % obyvatel.

Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Dešťová kanalizace zaústěna 2 výustmi do bezejmenného potoka.

Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť. Je navrženo řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní nebo domovních ČOV.