

**3102\_004\_02 Poříčí****Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Poříčí (399.00 - 435.00 m n.m.) je místní částí obce Boršov nad Vltavou a nachází cca 1 km východně od ní. V obci je trvale hlášeno 427 obyvatel.

**Vodovod**

Obec Poříčí je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu Včelná - Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m<sup>3</sup> (462.00/457.00).

Zdrojem požární vody je řeka Vltava.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Navrhuje se rozšíření vodovodu do oblasti nové zástavby dle ÚP. Jedná se o výstavbu cca 5,0 km řadů DN 100 – 80.

**Kanalizace**

Obec má nově vybudovanou splaškovou kanalizaci o profilech: DN 300 - 1,52 km, DN 400 - 0,69 km, DN 500 - 0,41 km. Kanalizace je napojena na kanalizaci obce Boršov n/V. a přes ČS vedena do ČOV Boršov n/V.

Uvedená ČOV zajišťuje i odbourávání dusíku a fosforu v souladu s legislativou.

Hodnoty na odtoku z ČOV :

BSK <sub>5</sub>	=	20 mg/l
CHSK	=	85 mg/l
NL	=	20 mg/l
N-NH <sub>4</sub>	=	3 mg/l
P <sub>-c</sub>	=	1,5 mg/l

Provozovatelem kanalizace v obci je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Řešení odtoku splaškových vod vyhovuje až do konce sledovaného období. Navrhuje se prodloužení kanalizace do oblasti nové výstavby. Jedná se o výstavbu řadů v délce cca 4 km.

V oblasti nové výstavby bude budována převážně oddílná kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány do kanalizace stávající. Odpadní vody ze západní části oblasti nové zástavby budou svedeny kanalizací na ČOV Boršov nad Vltavou. Kanalizace z východní části oblasti bude napojena na kmenovou stoku C, tedy na městskou kanalizaci České Budějovice a následně na ČOV České Budějovice.

Dešťové vody budou svedeny do recipientu.