

3102_052_02 Pašice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Pašice (392.50 – 401.00) je místní částí obce Pištín a nachází se cca 2 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 30 obyvatel.

Vodovod

V obci Pašice je vybudován vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Obec Pašice je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/457.00).

Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 – 200, celková délka je 4.8 km.

Zdrojem požární vody je vodovod, na kterém jsou vysazeny hydranty.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Pištín.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. V budoucnosti bude nutné provést rekonstrukci starších úseků vodovodní sítě.

Je navrženo rozšíření vodovodní sítě do oblasti plánované výstavby v délce 800 m DN 80 – 100.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 100 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

V obci jsou povoleny 3 volné kanalizační výusti. Kanalizace je zaústěna do bezejmenné vodoteče. Část dešťových vod - zhruba 50 % je odváděna dešťovou kanalizací z betonových trub. Ostatní dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Kanalizace je vybudována v délce cca 0,6 km.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. České Budějovice.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků s následným dočištěním odpadních vod v Pašickém rybníku. Variantně je možná výstavba domovních ČOV.