

3104_007_14 Toužín**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady poskytnuté VaK J. Čechy a.s.
- Schválený „Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku na období 2009-2018“
- Vybrané údaje z Majetkové a provozní evidence 2005-2009

Město předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel. Provozovatel předpokládá mírný pokles ve spotřebě vody na obyvatele. Toužín je místní částí města Dačice. K 1.1. 2010 je zde hlášeno 41 trvale bydlících obyvatel. Průměrná nadmořská výška: 475 m n. m. V obci není větší hospodářská činnost ani občanská vybavenost

Vodovod

Místní část Toužín má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování obce pitnou vodou je provedeno napojením na skupinový vodovod Landštejn z vodovodu města Dačice. Na vodovod je napojeno cca 90 % obytných domů a 95% obyvatel. Vodovodních přípojek je v obci 16 o délce cca 160 m.

Celková vodovodní síť je dlouhá cca 0,9 km a převážně byla vybudována v roce 1980.

Jako zdroj požární vody slouží v místní části rybník a řeka Moravská Dyje.

Vlastníkem vodovodní sítě je DSO Vodovod Landštejn.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Kromě běžné údržby a oprav (výměna šoupat, hydrantů apod.) se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Kanalizační síť v místní části Toužín je jednotná. Odkanalizováno veřejnou kanalizací je cca 50 % obytných budov.

V obci se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 14 přípojek o celkové délce cca 200 m. Celková kanalizační síť je dlouhá cca 0,6 km a převážně byla vybudována v roce 1979.

Kanalizace je vyústěna do Volfířovského potoka (5 výústí).

Vlastníkem kanalizační sítě je město Dačice.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

V obci se navrhuje propojit stávající kanalizační sběrače sběračem délky cca 250 m DN 400, odkanalizovat i zbývající část obce a kanalizaci napojit na ČOV Dačice, případně na přivaděč k ČOV. V případě nepříznivých spádových poměrů bude nutné postavit čerpací stanici a kanalizační výtlač DN 80