

3106_014_03 Chodeč**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Sídlo Chodeč je místní částí města Velešín. Nachází se cca 2 km jižně od tohoto města. V této místní části je k trvalému pobytu hlášeno 41 obyvatel.

Vodovod

Osada Chodeč (552 - 542 m n.m.) – místní část města Velešín je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

MěÚ Velešín má zpracován záměr na úrovni územního plánu, který počítá s připojením Chodče ze zásobního řadu Netřebice - Velešín (zdroj ÚV Pořešín – VaK a.s.- středisko Kaplice).

Osada bude napojena na Skupinový vodovod Kaplice – Český Krumlov (ÚV Plav) odbočkou z řadu pro město Velešín tj. z přerušovací komory Netřebice 25 m³ (605/602,50 m.n.m.). Délka navrhovaného vodovodu DN 80 je 800 m.

Kanalizace

Osada Chodeč – místní část města Velešín se nachází v ochranném pásmu VD Římov.

V osadě je v současné době vybudovaná nová kanalizační síť a ČOV na základě projektu k ÚŘ (zpracovatel VaK Č. Budějovice 06/2000). Kanalizace v celkové délce 0,610 km byla vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod byla vybudována nová čistírna odpadních vod typu septik a stabilizační nádrž.

Na ČOV je přiváděna oddílnou kanalizací směs splaškových vod. Mechanický stupeň čistírny je tvořen monolitickým dvoukomorovým septikem SM6 o užitém objemu 34 m³.

Biologické čištění probíhá na stabilizační nádrži o ploše 540 m².

Vyhníly kal ze septiku a vytěžený kal ze stabilizační nádrže je možno přímo vyvážet k zemědělskému využití.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče.

Kanalizační síť je nová a bude sloužit i do výhledu.