

3107_001_02 Bojenice

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/3051/2000-P ze dne 23.10.2000
- Rozhodnutí o povolení k užívání stavby vodovodní řady Bernartice – II. etapa č.j.Vod/3767/94– Č ze dne 16.12.1994
- Rozhodnutí o povolení k užívání vodohospodářského díla č.j. VH 3481/2/96 – Ba ze dne 7.10.1996
- Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu č.j. Vod/1699/96 – P ze dne 14.11.1996
- Rozhodnutí o kolaudaci „Vodovodu Srlín – rozšíření“ č.j.Vod/3557/2000 – Č ze dne 11.12.2000
- Územní plán, duben 2002, autor A+U Design s.r.o., ing. arch. Brůha & Polcarová, Fr. Šrámkova 24, České Budějovice

Bojenice (~460 - 480 m n.m.) – místní část obce Bernartice se nacházejí cca 1,5 km jihozápadně od obce Bernartice. V obci je trvale hlášeno 70 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V Bojenicích není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajišťováno z individuálních zdrojů – vlastních domovních studní. Kvalita a vydatnost zdrojů není pravidelně sledována.

Zdrojem požární vody jsou místní rybníčky.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napojení na vodovod bude možné po vybudování zásobovacího řádu Bernartice – Křenovice, který je součástí vodovodní soustavy Hodušín - Bernartice a bude procházet severní částí obce.

Zásobní řad DN 90 v úseku Bernartice – Bojenice je navržen v délce 1 km, rozvodné řady DN 80 jsou v místní části Bojenice navrženy v délce 1,5 km.

kanalizace

Na území obce Bojenice se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I.a II. stupně.

Bojenice - místní část obce Bernartice má vybudovaný částečný systém jednotné kanalizace, která má výusti do Bílinského potoka. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno 80 % trvale a 80 % přechodně bydlících obyvatel.

Hlavním zdrojem znečištění vod v Bojenicích jsou splaškové vody z domácností. Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích, přepady většiny septiků jsou napojeny na kanalizaci, zbylé septiky mají přepady se vsakováním.

Kanalizace byla budována z betonových trub DN 300, svépomocí v „akci Z“ v roce 1968. Technická dokumentace není k dispozici.

Provozovatelem kanalizace je obec Bernartice.

Předpokládá se dobudování kanalizace v obci tak, aby všechny odpadní vody ze stávající i nově navrhované zástavby byly svedeny do nově navrhované ČOV (pro cca 100 EO) – např. sestava septik + pískový filtr, případně stabilizační nádrž. ČOV bude vybudována v jihovýchodní části území osady. Samostatně bude nutno řešit vypouštění návesního rybníka.

Při individuální zástavbě je možné uvažovat se zřizováním domovních čistíren odpadních vod pro jednotlivé objekty i pro zastavované lokality.