

3108_001_00 Albrechtice nad Vltavou**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- koncept Územního plánu

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami Albrechtice nad Vltavou (~420,00 – 450,00 m n.m.) se nacházejí cca 13,0 km jihovýchodně od města Písek. V obci je trvale hlášeno 429 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V obci Albrechtice nad Vltavou byl postupně budován vodovod pro veřejnou potřebu od 50-tých let minulého století. V první etapě byl vybudován VDJ o objemu 90m³ (483,80/480,65 m.n.m), zásobní řad a základ rozvodných řadů. Jako zdroj sloužily studny v „Píseckých horách“. Jednalo se o gravitační vodovod.

V 80-tých letech byly z důvodu zvyšující se potřeby pitné vody přikročeno k posílení stávajícího vodovodu, které spočívalo v vybudování prameniště, úpravny vody VDJ o objemu 150 m³ a doplnění rozvodné sítě.

V 90-tých letech byla obec připojena na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy, a to vybudováním zásobního řadu z obce Vseteč. Realizací této stavby byla zrušena úprava vody a opuštěno prameniště z 80-tých let. Důvody byly především kvalitativní a ekonomické.

Na vodovod je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

V obci zastává funkci požární nádrže Trampalovský rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

V současnosti je obec zásobena pitnou vodou z Vodárenské soustavy JČ, což zaručuje kvalitu dodávané pitné vody souladu s Vyhláškou 376/2000Sb. Probíhá (2010) obnova vodního zdroje a přírodního řadu do vodojemu a pravidelná obnova vodovodních řadů v obci. Rozšiřování vodovodní sítě bude realizováno v rámci rozvoje obce v souladu s územním plánem.

Je navrženo vybudování vodovodu v obcích Údraž, Okrouhlice, Jehnědsko, Jehnědno a Chřešřovice. Tyto obce budou zásobeny z VDJ Albrechtice přes rozvodnou síť obce.

kanalizace

Kanalizace v obci Albrechtice nad Vltavou má charakter jednotné kanalizace, vybudované z betonových a železobetonových trub. Na kanalizaci je napojeno cca 66% trvale bydlících obyvatel.

Hloubka kanalizace se pohybuje od 1,30 – 2,40m dle místních podmínek. Větev A je ukončena výustí bez zpevnění do přepadu z rybníka Trampalovský. Další výusti V2 a V3do

Albrechtického potoku (ČHP 1-07-05-004). Výúst V4 v severní části obce ústí do silničního příkopu. Vyústi V5 a V6 ústí do vodního toku Horský potok (ČHP 1-07-05-004).

Ve správě obce jsou 2 čistírny s biodisky pro obecní úřad a školu. Dále má vlastní ČOV s.r.o. RIVETEX a nově budované benzinová stanice ATOS.

Odpadní vody z domácností jsou předčišťovány z větší části v septicích, několik nemovitostí má vlastní domovní mikročistírnu. Část odpadních vod je akumulována v bezodtokových jímkách

V obci není zdroj průmyslových odpadních vod.

Provozovatelem kanalizace je obec Albrechtice nad Vltavou.

Do budoucna se v obci předpokládá dobudování kanalizační sítě tak, aby odváděla veškeré odpadní vody z obce na předpokládanou ČOV pro cca 500 EO.

Kanalizační síť v obci se bude pravidelně obnovovat a podle potřeby rozšiřovat v souladu s územním plánem.