

3112_019_00 Hodonice

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozbor pitné vody z obecní studny ze dne 24.9.2001

Hodonice (410 - 430 m n.m.) se nacházejí cca 6,7 km severovýchodně od města Týn nad Vltavou. V obci je trvale hlášeno 129 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Obec Hodonice je z části zásobena vodou z obecního vodovodu (cca 23%).

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zdrojem pro vodovod je studna, jejíž průměrná vydatnost je 1,5 l/s, maximální vydatnost je 2 l/s. Ze studny je voda přes AT stanici vytlačena do Hodonic. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska výskytu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

V obci je požární nádrž.

V roce 1997 byl vodovod rozšířen o cca 700 m.

Obec Hodonice bude v budoucnosti zásobena ze Skupinového vodovodu Bechyňsko.

kanalizace

Obec Hodonice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla provedena z betonových trub DN 400, 500 a 600 a má celkovou délku 0,92 km. Stávající kanalizace neodpovídá ČSN, jedná se o zatrubněné bývalé povrchové stoky. Na kanalizaci nejsou šachty, ani potrubí není uloženo v patřičné hloubce.

V nedávné době obec realizovala odklonění kanalizace, ta již nyní obchází požární nádrž, která dříve sloužila zároveň jako vyhnívací nádrž, což bylo v rozporu s hygienickými předpisy. Kanalizace je nyní vyústěna přímo do Hodonického potoka.

Na kanalizaci je napojeno 98 % obyvatel. Splaškové vody jsou po předčištění v septicích svedeny do jednotné kanalizace. Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy z poloviny na ČOV Bechyně vzdálené 5 km a zbytek na zemědělsky využívané pozemky.

Letiště a kemp mají vlastní čistírny odpadních vod.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, která je zaústěna do Hodonického potoka a následně do Židovy strouhy.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2012.

Hodonice mají zpracovanou studii na Čistírnu odpadních vod a kanalizaci z r.1994.

Obec výhledově předpokládá rekonstrukci kanalizace a vybudování odpovídajícího typu ČOV, vhodným řešením by např. bylo vybudování dvou biologických rybníků pod obcí.