

## 3112\_026\_02 Doubí

### podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami ŽP 996/1/03 Ja, ČHP 1-07-04-045 ze dne 14.3.2003 platné do 12/2010
- Telefonické informace ze dne 28.3.2003

Doubí (426 - 440 m n.m.) - místní část obce Košice se nachází cca 1,5 km západně od obce Košice. V obci je trvale hlášeno 75 obyvatel (rok 2001).

### vodovod

V obci Doubí je vybudován vodovod, který je napojen na vodovod Košice.

V roce 2002 bylo realizováno připojení obce Košice na Vodárenskou soustavu jižní Čechy propojením místního vodovodu s dálkovým přivaděčem DN 800.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

\*\*\*\*\*

Zásobení pitnou vodou vyhovuje i do budoucna. S postupující zástavbou bude rozšiřována i vodovodní síť.

### kanalizace

Místní část obce Košice – Doubí má vybudovanou jednotnou, původně dešťovou, kanalizaci z betonových trub DN 200 a DN 300, hlavní sběrač má profil DN 800. Celková délka je 1,14 km. Kanalizace byla budována postupně od 70. let do r. 1992 a to tím způsobem, že se trouby pokládaly do otevřených stok, i ty jsou ještě částečně v provozu. Kanalizace je ve správě obce.

Prakticky všechny splaškové vody jsou předčištěny v biologických septicích a svedeny do jednotné kanalizace nebo se vsakují.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací, která je zaústěna do Doubského potoka a následně do rybníka Hejtman a do řeky Lužnice.

Místní část obce má rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2000.

\*\*\*\*\*

S ohledem na nezvyklý poměr trvale a přechodně bydlících obyvatel uvažujeme s rozdílným řešením likvidace odpadních vod.

Pro trvale bydlící obyvatele je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,160 km. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 1,190 km.

Odpadní vody budou kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,15 km do kanalizační sítě obce Košice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Košicích.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků

Pro rekreanty se uvažuje s výstavbou nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Košice.