

3112_075_00 Zadní Střítež**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Zadní Střítež (598 - 630 m n.m.) se nachází cca 8,5 km jihovýchodně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 46 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Zadní Střítež je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních vyhoví Vyhlášce č. 376/2000Sb.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

kanalizace

Obec Zadní Střítež, která se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodárenského toku Želivka - v.d. Švihov, má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Na tuto kanalizaci je napojeno 50% obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,44 km. Je zaústěna do místní bezejmenné vodoteče.

Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny ze 30 % jednotnou kanalizací a 70 % dešťových vod je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Zadní Střítež má vypracovanou Urbanistickou studii obce z Programu obnovy vesnice 8/1994.

Vzhledem k velikosti této obce, není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.