

3115_011_05 Lhota pod Horami

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Lhota pod Horami (434.00 - 446.00 m n.m.) je místní částí obce Temelín a nachází se cca 3 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 134 obyvatel.

Vodovod

Obec Lhota pod Horami je napojena na skupinový vodovod Římov z řady Zdoba-Varta II. z vodojemu Zdoba 3000 m³ (560.00/555.00) přes vodojem Rozov 300 m³ (475.10/472.60). Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno cca. 80% obyvatel.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Pro lokalitu Planovy je navržen nový přívodní vodovodní řad. Na tento je již zpracována projektová dokumentace.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 90 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub v délce 1 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do potoka Lhotecký.

Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 150 EO. ČOV bude umístěna na jižním okraji obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 0,97 km.