

3113_007_00 Ločenice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 5.12.2014

Obec Ločenice (566.00 - 598.00 m n.m.) se nachází cca 10 km západně od města Trnové Sviny. V obci je trvale hlášeno 463 obyvatel.

Vodovod

Obec Ločenice je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu Ločenice – Sv.Ján. Voda ze 3 vrtů o kapacitě 2.38 l/s je čerpána do VDJ Ločenice 150 m³ (631.00/626.50), odkud je zásobována obec Ločenice. Část vody natéká do ČS Sv.Ján, odkud je voda přečerpávána do vodojemu za spotřebištěm Sv. Jan 75 m³ (627.00/624.00) pro zásobování této obce. Dalšími zdroji pro vodojem Sv. Jan je studna 0.3 l/s (bez úpravy, pouze dávkování chlornanu) a zářezy 0.5 l/s (nepoužívány pro vysoký obsah dusičnanů).

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se navrhuje vybudování nového vodního zdroje.

Navrhuje se obnova a rozšíření vodovodní sítě. Obec zatím nemá vypracovanou grafickou část změny.

Kanalizace

Obec Ločenice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno cca 400 obyvatel obce.

Vybudována je převážně z betonových trub DN 500 až DN 1000 mm.v různých časových obdobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám. Část kanalizace je nově vystavěna z PVC DN 300.

Obec Ločenice má vybudovanou ČOV o kapacitě 600 EO.

V současnosti (2010) probíhá rekonstrukce stokové sítě.

Provozovatelem kanalizace včetně ČOV je ČEVAK a.s.

Navrhuje se obnova a rozšíření kanalizační sítě. Postupná obnova, případně intenzifikace ČOV. Obec zatím nemá vypracovanou grafickou část změny.